



## OF33

### DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör



#### GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde  
IP66 Koruma  
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


#### Gövde Renkleri



#### OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21  
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

#### Hüzme Açısı



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED  
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

#### CRI Renk Geriverimi




#### Işık Renkleri



#### KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC  
Frekans 50-60Hz  
Güç Faktörü PF>0.95  
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C  
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

#### Kontrol Seçenekleri






#### İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-5  
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

# OF33

## DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör

LAMPTIME

| <br><b>OF33-0088</b> |  | <table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>12W</td><td>lm</td><td>lm/W</td></tr></table>          | Güç | Işık Akısı | Verim | 12W | lm      | lm/W     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|-----|---------|----------|
| Güç                                                                                                   | Işık Akısı                                                                        | Verim                                                                                                                       |     |            |       |     |         |          |
| 12W                                                                                                   | lm                                                                                | lm/W                                                                                                                        |     |            |       |     |         |          |
| <br><b>OF33-0114</b> |  | <table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>25W</td><td>lm</td><td>lm/W</td></tr></table>          | Güç | Işık Akısı | Verim | 25W | lm      | lm/W     |
| Güç                                                                                                   | Işık Akısı                                                                        | Verim                                                                                                                       |     |            |       |     |         |          |
| 25W                                                                                                   | lm                                                                                | lm/W                                                                                                                        |     |            |       |     |         |          |
| <br><b>OF33-0170</b> |  | <table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>40W</td><td>4000 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table> | Güç | Işık Akısı | Verim | 40W | 4000 lm | 100 lm/W |
| Güç                                                                                                   | Işık Akısı                                                                        | Verim                                                                                                                       |     |            |       |     |         |          |
| 40W                                                                                                   | 4000 lm                                                                           | 100 lm/W                                                                                                                    |     |            |       |     |         |          |

\*\*Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.