




OS12


DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Yol ve Cadde



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP66 Koruma
IK09/IK08 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -40°C ~ +60°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-3
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

OS12

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA
Yol ve Cadde

LAMPTIME



OS12-030M



Güç	Işık Akısı	Verim
60W	8400 lm	140 lm/W
80W	10800 lm	135 lm/W
100W	13000 lm	130 lm/W
125W	15625 lm	125 lm/W
150W	18000 lm	120 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.