


OW14

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher - Sıva Altı



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP67 Koruma
IK08 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

PMMA Lens
UGR (CIE Pub.117):9
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı




LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR






Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-13
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

OW14

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA

Wallwasher - Sıva Altı

LAMPTIME

 OW14-0328		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>12W</td><td>1320 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	12W	1320 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
12W	1320 lm	110 lm/W						
 OW14-0653		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>24W</td><td>2640 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	24W	2640 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
24W	2640 lm	110 lm/W						
 OW14-0980		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>36W</td><td>3960 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	36W	3960 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
36W	3960 lm	110 lm/W						
 OW14-1313		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>48W</td><td>5280 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	48W	5280 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
48W	5280 lm	110 lm/W						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.