




PB12

PANEL LED AYDINLATMA Clip-In



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı sac gövde
IP40 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri







İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-2
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

PB12

PANEL LED AYDINLATMA Clip-In

LAMPTIME

		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>28W</td><td>3360 lm</td><td>120 lm/W</td></tr><tr><td>36W</td><td>4320 lm</td><td>120 lm/W</td></tr><tr><td>42W</td><td>5040 lm</td><td>120 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	28W	3360 lm	120 lm/W	36W	4320 lm	120 lm/W	42W	5040 lm	120 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim												
28W	3360 lm	120 lm/W												
36W	4320 lm	120 lm/W												
42W	5040 lm	120 lm/W												
PB12-6060														
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>20W</td><td>2400 lm</td><td>120 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	20W	2400 lm	120 lm/W						
Güç	Işık Akısı	Verim												
20W	2400 lm	120 lm/W												
PB12-3030														
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>20W</td><td>2400 lm</td><td>120 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	20W	2400 lm	120 lm/W						
Güç	Işık Akısı	Verim												
20W	2400 lm	120 lm/W												
PB12-3060														
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>40W</td><td>4800 lm</td><td>120 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	40W	4800 lm	120 lm/W						
Güç	Işık Akısı	Verim												
40W	4800 lm	120 lm/W												
PB12-3012														

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.