




PB13


PANEL LED AYDINLATMA Sıva Üstü



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı sac gövde
IP40 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri








İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

PB13

PANEL LED AYDINLATMA Sıva Üstü

LAMPTIME

 PB13-6060		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>28W</td><td>2800 lm</td><td>100 lm/W</td></tr><tr><td>36W</td><td>3600 lm</td><td>100 lm/W</td></tr><tr><td>42W</td><td>4200 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	28W	2800 lm	100 lm/W	36W	3600 lm	100 lm/W	42W	4200 lm	100 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim												
28W	2800 lm	100 lm/W												
36W	3600 lm	100 lm/W												
42W	4200 lm	100 lm/W												
 PB13-3030		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>20W</td><td>2000 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	20W	2000 lm	100 lm/W						
Güç	Işık Akısı	Verim												
20W	2000 lm	100 lm/W												
 PB13-3060		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>20W</td><td>2000 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	20W	2000 lm	100 lm/W						
Güç	Işık Akısı	Verim												
20W	2000 lm	100 lm/W												
 PB13-3012		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>40W</td><td>4000 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	40W	4000 lm	100 lm/W						
Güç	Işık Akısı	Verim												
40W	4000 lm	100 lm/W												

****Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.**