



## PD11

### PANEL LED AYDINLATMA Endirek Clip-In



Clip-In



Standart



Giriş



Koruma



CLASS I

Yerli  
Üretim

#### GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı sac gövde  
IP20 Koruma  
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

#### Gövde Renkleri



RAL 9016

#### OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21  
IEC/EN 62471 Fotobiyojik Güvenlik RG0

#### Hüzme Açısı



Endirek

#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED  
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

#### CRI Renk Geriverimi



CRI 80



CRI 90

#### Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

#### KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC  
Frekans 50-60Hz  
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)  
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C  
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

#### Kontrol Seçenekleri

ON/OFF  
220VAC

DALI

#### İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-2  
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


# PD11

PANEL LED AYDINLATMA  
Endirek Clip-In

LAMPTIME



PD11-6060



Güç

Işık Akısı

Verim

36W

2520 lm

70 lm/W

\*\*Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.