


PD14

PANEL LED AYDINLATMA Dekoratif Sıva Altı



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı sac gövde
IP40 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri








İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-2
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

PD14

PANEL LED AYDINLATMA Dekoratif Sıva Altı

LAMPTIME

 PD14-0160		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>36W</td><td>2520 lm</td><td>70 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	36W	2520 lm	70 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
36W	2520 lm	70 lm/W						
 PD14-0260		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>36W</td><td>2520 lm</td><td>70 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	36W	2520 lm	70 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
36W	2520 lm	70 lm/W						
 PD14-0360		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>36W</td><td>2520 lm</td><td>70 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	36W	2520 lm	70 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
36W	2520 lm	70 lm/W						
 PD14-0560		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>36W</td><td>2520 lm</td><td>70 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	36W	2520 lm	70 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
36W	2520 lm	70 lm/W						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.