

PD15

PANEL LED AYDINLATMA Dekoratif Clip-In



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı sac gövde
IP40 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri








İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-2
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

PD15

PANEL LED AYDINLATMA Dekoratif Clip-In

LAMPTIME

 PD15-0160		Güç	Işık Akısı	Verim
		36W	2520 lm	70 lm/W
 PD15-0260		Güç	Işık Akısı	Verim
		36W	2520 lm	70 lm/W
 PD15-0360		Güç	Işık Akısı	Verim
		36W	2520 lm	70 lm/W
 PD15-0560		Güç	Işık Akısı	Verim
		36W	2520 lm	70 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.