




PE10

PANEL LED AYDINLATMA Slim Sıva Altı



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri









İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-2
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

PE10

PANEL LED AYDINLATMA Slim Sıva Altı

LAMPTIME

 PE10-6060	  575x575mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>40W</td><td>3200 lm</td><td>80 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	40W	3200 lm	80 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
40W	3200 lm	80 lm/W						
 PE10-3030	  280x280mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>12W</td><td>960 lm</td><td>80 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	12W	960 lm	80 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
12W	960 lm	80 lm/W						
 PE10-3060	  280x580mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>20W</td><td>1600 lm</td><td>80 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	20W	1600 lm	80 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
20W	1600 lm	80 lm/W						
 PE10-3012	  280x1180mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>40W</td><td>3200 lm</td><td>80 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	40W	3200 lm	80 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
40W	3200 lm	80 lm/W						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.