




PE11

PANEL LED AYDINLATMA Slim Clip-In



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri





İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-2
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

PE11

PANEL LED AYDINLATMA Slim Clip-In

LAMPTIME

 PE11-6060		Güç	Işık Akısı	Verim
		40W	3200 lm	80 lm/W
 PE11-3030		Güç	Işık Akısı	Verim
		12W	960 lm	80 lm/W
 PE11-3060		Güç	Işık Akısı	Verim
		20W	1600 lm	80 lm/W
 PE11-3012		Güç	Işık Akısı	Verim
		40W	3200 lm	80 lm/W

****Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.**