



PH10


PANEL LED AYDINLATMA Sıva Altı IP65



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı sac gövde
IP65 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR




Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-2
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

PH10

PANEL LED AYDINLATMA

Sıva Altı IP65

LAMPTIME

 PH10-6060	  575x575mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>40W</td><td>4000 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	40W	4000 lm	100 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
40W	4000 lm	100 lm/W						
 PH10-3060	  275x575mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>20W</td><td>2000 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	20W	2000 lm	100 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
20W	2000 lm	100 lm/W						
 PH10-3012	  275x1175mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>40W</td><td>4000 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	40W	4000 lm	100 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
40W	4000 lm	100 lm/W						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.